

1.商用胶囊咖啡机控制系统主要具备的功能

- (1) 设计的商用胶囊咖啡机拥有两个相互独立的咖啡酿造系统，一个热水系统和一个旋转式蒸汽阀，顶板的后侧还有一个较大的温杯盘，能满足酿造咖啡的各种操作。
- (2) 该机器进入等待酿造咖啡状态后，只需一键操作就能酿造出咖啡，操作方便简洁，故适合于各种公共场所的使用。
- (3) 液晶显示屏可以获知机器的当前工作状态。如：等待酿造咖啡，打热水以及故障提示等。
- (4) 通过按键面板配合液晶显示屏输入密码进入不同等级限制的菜单中，可以对机器中的相关数据进行查询以及修改一些常规参数。如：酿造咖啡数、压力值设置、流量设置等。
- (5) 可通过远程GSM网络进行监控管理，了解机器的运行状态以及做咖啡数，也能及时的为客户提供咖啡胶囊。
- (6) 当锅炉温度过高，电机电流过载时，通过检测器件反馈的数据，系统会自动切断电路并显示故障类型，不仅保证了机器的使用安全，同时也方便了维修。
- (7) 可通过查看用户使用的咖啡胶囊数目，来决定机器在用户手上的使用时限。最高菜单可对机器进行清零操作，即系统清零回收。

